


Großanzeigen auf einen Blick




Typ 0405/5



Optimal für große Distanzen.



Typ 0405/10



Ihre Großanzeige aus jedem Winkel optimal ablesbar.



Große Displays für eine weit sichtbare Anzeige.

Ausstattungsplus:

- Superhelle LED-Anzeige
- Helligkeit einstellbar
- Hohe Schutzart
- Integrierte Spannungsversorgung



Typ 0405/10 – Highlights

- Edelstahlgehäuse IP67
- 7-Segment-LED
- optischen Displayfilter und Helligkeitsanpassung
- Signalisierung der Wägefunktionen
- Konfigurierbarer Datensatzempfang (Option)
- Wandhalterung zur Verstellung des Ablese- und Neigungswinkels (Option)



...auf Qualität geeicht.

Einsatzbereich in der Förder- und Lagertechnik sowie in der Lebensmittelindustrie als auch in der Prozess- und Wägetechnik.

Anwendungsbeispiele: Versand- und Kommissionierwaagen, Fahrzeugwaagen, Zählwaagen, Dosier- und Abfüllwaagen, Viehwaagen und viele weitere Anwendungen.



	0405/5	0405/6	0405/10
Display	einzeilig, 7-Segment mit superhellen LED, 6stellig (dargestellte Ziffern entsprechend der Stellenzahl des angeschlossenen Auswertegerätes)		einzeilig, 7-Segment mit superhellen LED, 6stellig (dargestellte Ziffern entsprechend der Stellenzahl des angeschlossenen Auswertegerätes)
Ziffernhöhe	120 mm	57 mm	45 mm
Anzeige der Wägefunktionen	Nein	Nein	Ja
Umschaltung der Einheit im Wägebetrieb	Nein	Nein	Ja
Helligkeitsregelung	10-stufig	10-stufig	stufenlos
Ableseentfernung	bis ca. 50 m	bis ca. 30 m	bis ca. 15 m
Gehäuse	Aluminum, mit Wandbefestigung	Aluminum, mit Wandbefestigung	Edelstahl, mit Wandbefestigung
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet, schwarz	pulverbeschichtet, schwarz	Edelstahl
Schutzart	IP65	IP65	IP 67
Netzanschluss	100 - 240 V, 18VA	100 - 240 V, 18VA	80 - 230 V, 15VA
Netzkabel	Netzkabel als Option 1,9 m mit Schukostecker	Netzkabel als Option 1,9 m mit Schukostecker	1,9 m mit Schukostecker
Datenkabellänge	nach Kundenangabe, bei RS232 Datenkabellänge bis 40 m möglich, bei TTY bis 200 m	nach Kundenangabe, bei RS232 Datenkabellänge bis 40 m möglich, bei TTY bis 200 m	nach Kundenangabe, bei RS232 Datenkabellänge bis 40 m möglich, bei TTY bis 200 m
Schnittstelle (wahlweise)	RS232, TTY	RS232, TTY	RS232, TTY, Ethernet (Option)
Baudrate	1200 - 19200 Baud	1200 - 19200 Baud	600 - 19200 Baud
Unterstützte Datensätze	feste Auswahl	feste Auswahl	feste Auswahl, zusätzlich konfigurierbar
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C	-20°C bis +60°C	-20°C bis +60°C

Optionen zu 0405/10	Bestell-Nr. 0200/5	Wandhalterung aus Edelstahl für Auswertegeräte, stufenlos schwenk- und neigbar
Optionen für alle Anzeigen	Bestell-Nr. S-0404	Datenkabel mit 9-poligen Sub-D-Stecker oder Festanschluss (Kabellänge angeben)

Maßzeichnungen

